

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

100m Wire Reel for DogTrace D-fence

<https://europarm.fr/en/produit-4773-100m-Wire-Reel-for-DogTrace-D-fence>



SKU	Designation	French Law	Length (m)	Diam. (mm)	MSRP
CH9584	100 m of wire 1.5 mm ²	Vente libre	100	1.5	50.00 € incl. tax

d-fence ? clôtures invisibles

Ensemble constitué d'un générateur et d'un collier (fil non fourni)

La clôture électronique invisible Dogtrace D-fence est un système très efficace et moderne qui permet à un ou plusieurs chiens de courir librement dans un espace délimité, clôturé ou non.

au mode veille, le système attend que votre chien s'approche de la zone interdite (formée par un fil isolé fonctionnant comme une antenne).

cette zone est composée d'une première partie qui sert d'avertissement, puis d'une zone de correction. Si votre chien traverse la première limite et entre dans la zone d'avertissement, il recevra un signal sonore. S'il continue et entre dans la zone de correction, le collier émettra des corrections par stimulations électrique. Dès que le chien sort de la zone interdite, le système se remet sur un mode veille. Les largeurs des zones d'avertissement et de correction sont facilement réglable à partir du générateur pour s'adapter à votre terrain et à votre chien. Avec un dressage initial rapide, votre chien apprendra très vite à respecter les limites imposées par la clôture invisible.

le système peut fonctionner avec un nombre illimité de chiens en ajoutant des colliers supplémentaires au pack d'origine.

caractéristiques

Le produit contient un générateur, 1 adaptateur, vis de fixation de générateur, 1 pile pour le récepteur, 2 jeux d'électrodes 12 et 17 mm, manuel d'utilisation, vidéo dvd sous-titrée en français, collier récepteur, fiche de branchement du fil sur le générateur, connecteurs pour raccorder les fils antennes

générateur de transmission

- Dimensions: 150x120x40 mm
- Largeur de la zone d'avertissement: de 0. 4 à 5 m
- Largeur de la zone de correction: de 0. 3 à 1. 5 m
- Type de fil: faible résistance, cuivre isolé
- Diamètre du fil: de 1 à 2. 5 mm, la section doit être adaptée à la longueur de la clôture :
- 1 mm² jusqu'à 300 m de clôture
- 1. 5 mm² jusqu'à 700 m de clôture
- 2. 5 mm² jusqu'à 1200 m de clôture

- Si plusieurs fils doivent être aboutés pour atteindre la longueur désirée, il convient de les raccorder grâce à un domino ou un autre connecteur et de bien isoler la connection.
- Longueur du fil: maximum 1200 m
- Puissance fournie: adaptateur 230 v/ 50 hz, 15 v/ 100 ma
- Surface couverte: maximum 9 ha

collier

- Dimensions: 34x40x62 mm
- Poids: 65 g
- Puissance fournie: pile CR2 3v lithium
- Durée de vie de la pile: 6 mois en mode de veille
- étanche à l'eau
- Stimulations de correction: 8 niveaux d'intensité
- Signal-carrying electric wire to lengthen an invisible DogTrace electronic fence.
- Wire type: low resistance, insulated copper

Diameter of the wire: from 0.75 to 2.5 mm², the section must be adapted to the length of the fence:

- Up to 400 m: 0.75 mm² minimum (1.5 mm² optimal)
- 400 m to 600 m: 1 mm² minimum (1.5 mm² optimal)
- 600 m to 900 m: 1.5 mm²
- 900 m to 2200 m: 2.5 mm²

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.