

RWS 6,5X57 R KS 8,2G



| | |
|------------------|----------------------------|
| Numéro d'article | 2117150 |
| Calibre | 6,5x57 R |
| Projectile | <u>À POINTE CONIQUE KS</u> |
| VO | 800 m/s |
| EO | 2624 J |
| DRO | 164 m |

DESCRIPTION BRÈVE

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Distance recommandée jusqu'à | 210 m |
| Préservation de la venaison | Haute |
| Pouvoir d'arrêt | Très haut |
| Sortie | Régulière |
| Recul | Léger |
| Poids de l'ogive | 8.2 g |
| Sans plomb | Non |
| Applications spéciales | Tir à longue portée |

DOMAINES D'UTILISATION

Particulièrement recommandé pour :



| | |
|-----------------|------------|
| le menu gibier | Très bon |
| le gibier moyen | Alternatif |

BALISTIQUE

| | |
|-------------------|--------|
| BC | 0.361 |
| Longueur de canon | 600 mm |

| Distance | Vitesse |
|----------|---------|
| 0 m | 800 m/s |
| 50 m | 759 m/s |
| 100 m | 720 m/s |
| 150 m | 682 m/s |
| 200 m | 645 m/s |
| 250 m | 609 m/s |
| 300 m | 574 m/s |

| Distance | Énergie |
|----------|---------|
| 0 m | 2624 J |
| 50 m | 2362 J |
| 100 m | 2125 J |
| 150 m | 1907 J |
| 200 m | 1706 J |
| 250 m | 1521 J |
| 300 m | 1351 J |

| Distance | DRO 100 m |
|----------|-----------|
| 50 m | -0,4 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -4,4 |
| 200 m | -14,0 |
| 250 m | -19,6 |
| 300 m | -51,8 |

| Distance | DRO 164 m |
|----------|-----------|
| 50 m | 1,6 |
| 100 m | 4,0 |
| 150 m | 1,6 |
| 200 m | -6,0 |
| 250 m | -19,6 |
| 300 m | -39,8 |