



EUROP-ARM
Depuis 1973

Réplique LT-25 Proline G2 métal Interceptor Mosfet ETU Tan

<https://www.europarm.fr/fr/produit-13973-Replique-LT-25-Proline-G2-metal-Interceptor-Mosfet-ETU-Tan>



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coups	Énergie (J)	Canon (cm)	Long (m)	Poids (g)	Coloris	Prix public conseillé
LK9087	Réplique LT-25 Proline G2 métal Interceptor Mosfet ETU Tan	Vente libre	120	1	36.3	90.2	2800	Tan/Beige/FDE	289,00 € TTC 231,20 € TTC

Version 1 Joule.

Full métal, mosfet, ETU, corps et garde-main en aluminium

L'évolution la plus importante de la nouvelle génération 2 Proline est sans aucun doute l'ajout d'origine d'une détente électronique ETU et d'un mosfet de protection. Cette détente permet une réactivité accrue, une sensibilité de course de détente plus fine, une protection du voltage de la batterie, des cycles de gearbox collet, une pré-compression du ressort pour un départ de tir beaucoup plus rapide, etc...une petite révolution, toujours à prix abordable.

Gearbox :

- Coques de gearbox en métal gravées Lancer Tactical
- Engrenages en acier
- Delayer
- Bearings acier 8mm
- Piston 14 dents en acier
- Cylindre anodisé rouge pour un état de surface amélioré
- Moteur hi-torque
- Guide ressort QD avec base en acier
- Ressort M90
- Changement de ressort rapide (QD) sur roulements
- Câblage Low resistance blindé
- Détente en métal type hi-speed
- Bloc détente électronique "Fast trigger V2" avec une réactivité accrue et une cadence de tir supérieure
- Câblage blindé 16AWG (arrière)

Pieces internes :

- Canon de précision 363x6,03mm en laiton poli

- Bloc hop-up à molette centrale (Gen 2)
- Joint hop-up 50°

Pièces externes :

- Corps en aluminium
- Canon externe en aluminium 14,5" mono-bloc
- Guidon et hausse en polymère
- Mire repliable en Nylon fibre
- Pontet ergonomique en métal
- Garde-main aluminium M-LOK avec rails Picatinny en aluminium CNC
- Attache sangle mono-point en acier
- Crosse crane V2 en nylon fibre qui optimise l'insertion de la batterie
- Tube de crosse en aluminium CNC
- Poignée moteur en nylon fibre (4 vis de maintien) type 416
- Fausse culasse en acier
- Levier d'armement en acier avec poignée hi-speed
- Arrêteur de chargeur en acier
- Bolt catch (fictif) en métal
- Chargeur mid-cap en métal 120 coups
- Semi et full auto
- Cache flamme avec pas de vis 14mm CCW (anti-horaire)
- Rallonge de canon Interceptor incluse

Batterie et chargeur de batterie non inclus.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.