

- Câblage Low resistance blindé
- Détente en métal
- Bloc détente renforcé
- Connecteur de batterie T-Dean (adaptateur T-Dean -> mini Tamiya fourni)

Pièces internes :

- Canon de précision 229x6,03mm en laiton poli
- Bloc hop-up à molette centrale (Gen 2)
- Joint hop-up 50°
- Moteur axe long 23k

Pièces externes :

- Corps Nylon fibre haute densité
- Garde-main M-Lok 3 slots en polymer
- Montage silencieux 14mm CCW (anti-horaire)
- Canon externe en métal
- Organes de visées en polymère
- Tube de crosse en métal
- Crosse polymère avec trappe pour y insérer la batterie
- Poignée moteur en nylon fibre (4 vis de maintien)
- Fausse culasse en acier
- Levier d'armement en polymer avec poignée hi-speed
- Arrêteur de chargeur en metal
- Bolt catch (fictif) en métal
- Chargeur polymer Mid-cap 120 coups
- Semi et full auto
- Selecteur de tir en metal
- Connecteur : T-Dean (adaptateur T-Dean vers mini Tamiya inclus)

Cette réplique n'est pas compatible avec les chargeurs ARP9 de la marque G&G.

Compatible avec les chargeur ARP9 PTS et les chargeurs X9 Classic Army.

Livrée sans batterie et sans chargeur batterie

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.