



**EUROP-ARM**  
Depuis 1973

Fusil à pompe SXP Trench Rifled Winchester - 12/76

<https://www.europarm.fr/fr/produit-17652-Fusil-a-pompe-SXP-Trench-Rifled-Winchester-12-76>



Plus de visuels disponibles sur le site

**WINCHESTER**



**Cal. 12**  
à balle

**2 ANS**  
GARANTIE

Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Chambre (mm)	Coups	Chokes	Canon (cm)	Longueur (cm)	Prix public conseillé
BRO5534	Fusil à pompe SXP Trench Rifled Winchester - 12/76	BW094	C	cal. 12	76 mm	5	Rayé & Rayé	61	113	747,00 € TTC

### le célèbre SXP dans une version avec crosse et pompe en bois.

Winchester revient en force avec une version crosse et pompe en bois de son célèbre fusil à pompe SXP. Spécialement conçu pour répondre à la législation Française, le canon fait 61 cm de longueur, possède des rayures hélicoïdales et est surmonté d'un dissipateur de chaleur. L'arme rivalise sans difficulté avec le Maverick 88 ou Mossberg 590.

- Boîtier : Aluminium
- Grade bois : Turkish Grade 1
- Crosse : Pistolet
- Pente au busc : 35
- Pente au talon : 41
- Garde main : Defender
- Finition canon : Blued Matte Finish
- Bois : Vernis satiné
- Organe de visée : grain d'orge en laiton

**ATTENTION :** L'arme dans son emballage d'origine est démontée en trois parties (boîtier, canon et dissipateur de chaleur).

Avant d'assembler l'arme, vous devez retirer du magasin tubulaire la tige en polymère qui a été placée par le constructeur pour conformité avec certaines législation européennes qui limite l'arme à trois coups (2+1). Cette tige s'enlève sans aucun outil et vous permet une fois retirée de monter à une capacité de 4+1 afin d'être en conformité avec la législation française.

### Passage de l'arme 2+1 à 4+1 coups :

- Le bouchon vissant de fixation du canon étant retiré.
- A l'aide d'un gros tournevis plat, enfoncez le bouchon plastique du magasin et lui faire effectuer un 1/4 de tour afin de le libérer.
- Accompagnez le retrait du bouchon ainsi libéré pour que le ressort ne jaillisse pas d'un seul coup.
- Retirer la tige plastique logée dans le ressort juste sous le bouchon.
- Re-comprimez le ressort et refermez d'un 1/4 de tour le bouchon.
- Remontez le canon en replaçant le bouchon vissant.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*