



EUROP-ARM

Depuis 1973

Chargeur de batterie LiPo / LiFe / NiMH

<https://europarm.fr/fr/produit-18049-Chargeur-de-batterie-LiPo-LiFe-NiMh>



Gens



**2 ANS
GARANTIE**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Prix public conseillé
BAT100C	Chargeur de batterie LiPo / LiFe / NiMh	Vente libre	58,00 € TTC

Le Gens ace Imars Mini Charger est un chargeur de batterie intelligent.

- Charge les batteries LiPo 2-4S, LiHV, LiFe et 2-12S NiMH.
- Reconnaissance automatique des batterie G-Tech via une puce IC.
- Charge sûre et facile.
- Fonction de stockage automatique, le plus petit chargeur avec cette technologie
- Nouvelle conception d'interface et durabilité accrue du connecteur d'équilibre.
- Conception portable, petite et légère.

C'est le premier membre du Gens ace **G-Tech Smart Eco**, lorsque la batterie Gens ace G-Tech est connectée au chargeur Imars Mini, le chargeur identifiera automatiquement le type de batterie, la tension via le connecteur d'équilibre intelligent et le courant de charge recommandé par le fabricant de la batterie. Le chargeur commencera à charger automatiquement dans 5 secondes après la connexion de la batterie intelligente G-Tech.

Pour les batteries non intelligentes, il est nécessaire de sélectionner manuellement le type de batterie et le mode de fonctionnement requis pour le démarrer. Le chargeur peut ajuster intelligemment le courant de charge en fonction du flux de tension de charge de la batterie.

Spécifications du produit:

- Max. Puissance de charge : 60 W
- Courant de charge : 1-5 A, max. 5A (réglage automatique)
- Max. Puissance de stockage : décharge de 3 W, charge de 60 W
- Tension d'entrée : 5-20 V
- Max. Courant d'entrée : 3 A CC
- Courant d'équilibre : 0,4 A/cellule X 2

- Port d'entrée : QC/PD/BC1.2/USB-C V1.4/SDP/CDP/DCP/Apple 5 V/2,4 A (ne prend pas en charge l'entrée de l'adaptateur 5 V/1 A)
- Alarme de tension de batterie anormale : Oui
- Types de batterie pris en charge : [Lipo](#) / [LiHy](#) /LiFe (2 ~ 4S), [NiMH](#) (2-12S)
- Température de fonctionnement : 0?~40?
- Température de stockage : -20?~60?
- Dimensions : 85*55*21mm
- Poids net : env. 64g

Contenu de la boîte:

- Chargeur intelligent Imars Mini 60W * 1
- Câble d'alimentation USB-C de 1 m * 1
- Adaptateur secteur 65 W * 1
- Adaptateur XT60 femelle vers EC3 mâle * 1
- Adaptateur mâle XT60 femelle vers Deans (T) * 1
- Manuel du produit * 1

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.