

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

Sightmark Lunette Pinnacle 1-6x24 TMD FFP

<https://europarm.fr/fr/produit-18344-Sightmark-Lunette-Pinnacle-1-6x24-TMD-FFP>



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Min	Ind. crép. Max	Réglage à 100 m	Course en élévation (MoA)	Course en dérive (MoA)	Focus	Prix public conseillé
XSMK100	Sightmark Lunette Pinnacle 1-6x24 TMD FFP	Vente libre	4.9	12	1/10 Mrad	12	12	Oui	824,00 € TTC 576,80 € TTC

Une LPVO FFP polyvalente avec réticule TMD lumineux et réglages précis en MRAD.

La **Sightmark Pinnacle 1-6x24 TMD FFP** associe un grossissement **1-6x**, un réticule TMD lumineux au premier plan focal et des réglages au 1/10 MRAD. Ses lentilles japonaises multicouches et sa conception IP67 offrent une optique polyvalente, adaptée au tir de courte à moyenne distance.

- **Type** : lunette LPVO
- **Grossissement** : 1-6x
- **Diamètre d'objectif** : 24 mm
- **Diamètre du corps** : 30 mm
- **Plan focal** : premier plan focal FFP
- **Réticule** : TMD avec repères BDC
- **Illumination** : rouge ou verte
- **Niveaux d'illumination** : 5
- **Réglage par clic** : 0,1 MRAD
- **Plage de réglage en élévation** : 40 MRAD
- **Plage de réglage en dérive** : 40 MRAD
- **Parallaxe** : fixe à 100 yards
- **Optique** : lentilles japonaises
- **Traitement** : multicouches avec protection anti-rayures
- **Calibre maximum annoncé** : .338
- **Étanchéité** : IP67
- **Protection** : étanche, antibuée et résistante aux chocs

Une LPVO 1-6x pour passer rapidement du x1 au x6

La **Sightmark Pinnacle 1-6x24 TMD FFP** adopte l'architecture d'une **lunette LPVO** avec une plage de grossissement allant de 1x à 6x. Au grossissement minimal, le champ de vision et le réticule lumineux favorisent une acquisition rapide. En tournant la bague jusqu'au grossissement 6x, l'optique apporte davantage de précision visuelle pour travailler à une distance supérieure. C'est justement cette transition entre faible et moyen grossissement qui fait l'intérêt d'une LPVO : une seule optique permet de couvrir plusieurs situations sans modifier la configuration de l'arme.

Réticule TMD au premier plan focal

Le **réticule TMD** est positionné au **premier plan focal FFP**. Sa taille apparente évolue donc avec le grossissement en même temps que l'image observée. Les graduations du réticule conservent ainsi leur relation angulaire quel que soit le niveau de grossissement sélectionné.

Le dessin TMD combine un point central, des graduations verticales et horizontales en MRAD ainsi que des repères permettant d'effectuer des corrections. Le réticule intègre également une fonction **BDC**, avec des repères prévus notamment pour des configurations balistiques en 5,56x45 mm 55 gr et 7,62x51 mm 180 gr.

Illumination rouge ou verte sur 5 niveaux

La partie centrale du réticule peut être **illuminée en rouge ou en vert**. Cinq niveaux de luminosité permettent d'adapter son intensité aux conditions rencontrées. En pratique, cette illumination facilite la lecture immédiate du centre du réticule lorsque l'arrière-plan manque de contraste.

Le choix entre rouge et vert offre également la possibilité de retenir la couleur la plus confortable selon l'environnement et les préférences du tireur.

Réglages MRAD au clic de 0,1 MRAD

Les tourelles travaillent en **MRAD**, en cohérence avec les graduations du réticule. Chaque clic correspond à **0,1 MRAD**, tandis que la plage totale annoncée atteint 40 MRAD en élévation comme en dérive.

Cette correspondance entre réticule et tourelles rend la lecture des corrections particulièrement intuitive pour un tireur habitué au système métrique. La parallaxe est quant à elle réglée d'usine à **100 yards**.

Lentilles japonaises multicouches

La qualité d'une lunette ne repose pas uniquement sur son réticule. **Sightmark** équipe cette Pinnacle de **lentilles japonaises** bénéficiant d'un traitement multicouches. Celui-ci participe à la transmission lumineuse et à la qualité de l'image tout en offrant une protection supplémentaire contre les rayures.

L'objectif de 24 mm reste volontairement compact, conformément à l'architecture d'une LPVO. Le corps de **30 mm** permet quant à lui l'utilisation de nombreux montages compatibles avec ce diamètre.

Construction IP67 pour les conditions de terrain

La conception répond à la **norme IP67**. L'optique est annoncée étanche, antibuée et résistante aux chocs. Ce niveau de protection prend tout son sens sur une lunette amenée à être exposée à l'humidité, à la poussière et aux variations de conditions rencontrées en extérieur.

La résistance annoncée jusqu'au **calibre .338** élargit également le choix des plateformes compatibles, sous réserve d'utiliser un montage correctement dimensionné pour l'arme et l'optique.

F.A.Q

Que signifie FFP sur la Sightmark Pinnacle 1-6x24 ?

FFP signifie premier plan focal. Le réticule change de taille apparente avec le grossissement, ce qui permet à ses graduations angulaires de conserver leur valeur quel que soit le grossissement utilisé.

Le réticule TMD de cette lunette est-il lumineux ?

Oui. Le réticule TMD dispose d'une illumination rouge ou verte avec cinq niveaux de luminosité afin d'adapter son contraste aux conditions d'utilisation.

Quelle est la valeur d'un clic sur les tourelles ?

Chaque clic correspond à 0,1 MRAD. La plage de réglage annoncée est de 40 MRAD en élévation et de 40 MRAD en dérive.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.