



NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Longueur (cm)	Diam. (mm)	Poids (g)	Coloris	Prix public conseillé
GOM150	NOIR	Vente libre	.22 (223)	16.7	41	435	Noir	830,00 € TTC
GOM150DE	FDE	Vente libre	.22 (223)	16.7	41	435	Tan/Beige	830,00 € TTC

Un modérateur de son pour AR15 à montage QD réduisant les retours de gaz et pression

Le **GOMANDER TACTINOX 5.56 L QD LOCK** est un **modérateur de son** à montage rapide destiné aux plateformes **AR15**, conçu pour réduire le bruit, le recul et les retours de gaz tout en préservant la fiabilité de l'arme.

- **Calibre maximum** : .22
- **Réduction sonore** : 26 à 32 dB selon munition
- **Conception** : Monocore monolithique
- **Système de fixation** : QD LOCK propriétaire
- **Filetage** : M26x1.5
- **Matériau** : Acier inoxydable AISI 304 / 314
- **Finition** : CERAKOTE Noir ou FDE

Système QD LOCK : rapidité et sécurité

Le **TACTINOX 5.56 L QD LOCK** adopte un système de fixation rapide simple et fiable. Il se visse sur un **frein de bouche GOMANDER** (non fourni), puis se verrouille à l'aide d'un levier ergonomique, facilement manipulable avec des gants ou en conditions humides.

Gestion des gaz et confort de tir

Grâce à ses événements en sortie et à sa conception interne, ce **modérateur de son** redirige les gaz vers l'avant. Cette architecture limite efficacement les **retours de gaz au visage du tireur** et réduit la pression interne, améliorant nettement le confort lors des séances prolongées.

Réduction du recul et stabilité accrue

La gestion maîtrisée de la pression contribue également à une **diminution sensible du recul**. L'arme reste plus stable entre les tirs, ce qui facilite les enchaînements rapides et participe à la préservation de la mécanique interne de l'AR15.

Performances acoustiques constantes

Selon la munition employée, le **TACTINOX 5.56 L** assure une atténuation sonore comprise entre **26 et 32 dB**. Ces performances sont obtenues sans compromis sur la fiabilité ni sur la régularité du groupement.

Construction monolithique en acier inoxydable

Usiné en **acier inoxydable AISI 304 et 314**, le **TACTINOX** est conçu pour supporter des cadences de tir élevées. Sa conception **monocore monolithique** garantit une parfaite étanchéité aux gaz et prévient tout risque de fissure ou de fêlure.

Compatibilité et modularité GOMANDER

Son filetage unique en **M26x1.5** le rend compatible avec l'ensemble des **freins de bouche GOMANDER**. Il est ainsi possible d'utiliser le même modérateur sur plusieurs armes en calibre **.22 maximum**, simplement en changeant le frein de bouche.

Finition CERAKOTE et accessoires inclus

Disponible en **Noir** ou **FDE**, le **TACTINOX 5.56 L QD LOCK** bénéficie d'un revêtement **CERAKOTE** assurant protection et durabilité. Il est livré dans une **boîte carton** avec une **housse en nylon** pour le transport et le stockage.

F.A.Q

Ce modérateur est-il compatible avec toutes les plateformes AR15 ?

Le **TACTINOX 5.56 L QD LOCK** est compatible avec les plateformes AR15 en calibre **.22 maximum**, à condition qu'elles soient équipées d'un **frein de bouche GOMANDER** au filetage **M26x1.5**.

Le frein de bouche est-il fourni avec le silencieux ?

Non, le **frein de bouche GOMANDER** nécessaire au montage QD LOCK n'est pas inclus et doit être commandé séparément.

Quel entretien prévoir pour le TACTINOX 5.56 L ?

Un entretien régulier est suffisant. La conception monolithique en acier inoxydable du **TACTINOX** facilite le nettoyage et garantit une excellente longévité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.