

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

Silencieux GOMANDER TACTINOX 5.56 L QD LOCK

<https://europarm.fr/fr/produit-21003-Silencieux-GOMANDER-TACTINOX-5.56-L-QD-LOCK>



Plus de visuels disponibles sur le site

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Longueur (cm)	Diam. (mm)	Poids (g)	Coloris	Prix public conseillé
GOM150	Noir	Vente libre	.22 (223)	16.7	41	435	Noir	830, 00 € TTC
GOM150DE	FDE	Vente libre	.22 (223)	16.7	41	435	Tan/Beige	830, 00 € TTC
GOM150GR	Gris	Vente libre	.22 (223)	16.7	41	435	Gris	830, 00 € TTC

Un modérateur de son pour AR15 à montage QD réduisant les retours de gaz et pression

Le **GOMANDER TACTINOX 5.56 L QD LOCK** est un **modérateur de son** à montage rapide destiné aux plateformes **AR15**, conçu pour réduire le bruit, le recul et les retours de gaz tout en préservant la fiabilité de l'arme.

- **Calibre maximum** : .22
- **Réduction sonore** : 26 à 32 dB selon munition
- **Conception** : Monocore monolithique
- **Système de fixation** : QD LOCK propriétaire
- **Filetage** : M26x1.5
- **Matériau** : Acier inoxydable AISI 304 / 314
- **Finition** : CERAKOTE Noir ou FDE

Système QD LOCK : rapidité et sécurité

Le **TACTINOX 5.56 L QD LOCK** adopte un système de fixation rapide simple et fiable. Il se visse sur un **frein de bouche GOMANDER** (non fourni), puis se verrouille à l'aide d'un levier ergonomique, facilement manipulable avec des gants ou en conditions humides.

Gestion des gaz et confort de tir

Grâce à ses événements en sortie et à sa conception interne, ce **modérateur de son** redirige les gaz vers l'avant. Cette architecture limite efficacement les **retours de gaz au visage du tireur** et réduit la pression interne, améliorant nettement le confort lors des séances prolongées.

Réduction du recul et stabilité accrue

La gestion maîtrisée de la pression contribue également à une **diminution sensible du recul**. L'arme reste plus stable entre les tirs, ce qui facilite les enchaînements rapides et participe à la préservation de la mécanique interne de l'AR15.

Performances acoustiques constantes

Selon la munition employée, le **TACTINOX 5.56 L** assure une atténuation sonore comprise entre **26 et 32 dB**. Ces performances sont obtenues sans compromis sur la fiabilité ni sur la régularité du groupement.

Construction monolithique en acier inoxydable

Usiné en **acier inoxydable AISI 304 et 314**, le **TACTINOX** est conçu pour supporter des cadences de tir élevées. Sa conception **monocore monolithique** garantit une parfaite étanchéité aux gaz et prévient tout risque de fissure ou de fêlure.

Compatibilité et modularité GOMANDER

Son filetage unique en **M26x1.5** le rend compatible avec l'ensemble des **freins de bouche GOMANDER**. Il est ainsi possible d'utiliser le même modérateur sur plusieurs armes en calibre **.22 maximum**, simplement en changeant le frein de bouche.

Finition CERAKOTE et accessoires inclus

Disponible en **Noir** ou **FDE**, le **TACTINOX 5.56 L QD LOCK** bénéficie d'un revêtement **CERAKOTE** assurant protection et durabilité. Il est livré dans une **boîte carton** avec une **housse en nylon** pour le transport et le stockage.

F.A.Q

Ce modérateur est-il compatible avec toutes les plateformes AR15 ?

Le **TACTINOX 5.56 L QD LOCK** est compatible avec les plateformes AR15 en calibre **.22 maximum**, à condition qu'elles soient équipées d'un **frein de bouche GOMANDER** au filetage M26x1.5.

Le frein de bouche est-il fourni avec le silencieux ?

Non, le **frein de bouche GOMANDER** nécessaire au montage QD LOCK n'est pas inclus et doit être commandé séparément.

Quel entretien prévoir pour le TACTINOX 5.56 L ?

Un entretien régulier est suffisant. La conception monolithique en acier inoxydable du **TACTINOX** facilite le nettoyage et garantit une excellente longévité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.