

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

TISAS Pistolet PX-9 Tactical Gen 3 Comp 9x19 mm

<https://europarm.fr/fr/produit-21883-TISAS-Pistolet-PX-9-Tactical-Gen-3-Comp-9x19-mm>



Plus de visuels
disponibles
sur le site



Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Coloris	Prix public conseillé
TS340	!B! PISTOLET TISAS PX-9 TACTICAL COMP GEN3 9X19MM CHG 15-18-20 COUPS	CH250	B	9 x 19	21	11.5	19.7	700	Noir	930, 00 € TTC

Un striker Optic Ready RMR avec compensateur intégré à la glissière.

Le **TISAS PX-9 Tactical Gen 3 Comp** en **9x19 mm** associe compensateur intégré, interface **Optic Ready RMR** et détente droite de 1 650 g. Sa poignée modulable et son **magwell** amovible permettent d'adapter la configuration au tireur et facilitent l'introduction du chargeur.

- **Marque** : TISAS
- **Modèle** : PX-9 Tactical Gen 3 Comp
- **Calibre** : 9x19 mm
- **Fonctionnement** : pistolet semi-automatique à percuteur lancé
- **Carcasse** : polymère
- **Glissière** : acier carbone forgé avec compensateur intégré
- **Longueur** : 197,3 mm
- **Hauteur** : 146,5 mm
- **Largeur** : 34 mm
- **Longueur du canon** : 114,5 mm
- **Ligne de visée** : 157,4 mm
- **Détente** : droite, simple action
- **Poids de départ** : 1 650 g
- **Visée avant** : fibre optique
- **Hausse** : noire striée
- **Interface optique** : Optic Ready RMR

- **Rail** : Picatinny inférieur
- **Capacités des chargeurs fournis** : 18 et 20 coups
- **Poids sans chargeur** : 700 ± 100 g
- **Poids avec chargeur** : 1 005 ± 100 g
- **Sécurités** : sûreté de détente et blocage du percuteur
- **Indicateurs** : état du percuteur et présence d'une cartouche en chambre, contrôlables visuellement et tactilement
- **Poignée** : dossierets et plaquettes latérales interchangeables
- **Puits de chargeur** : magwell amovible
- **Accessoires** : mallette, holster Inside et nécessaire de nettoyage

Un compensateur directement intégré à la glissière

Cette version du **TISAS PX-9 Tactical** adopte un **compensateur intégré** à la glissière. Sa fonction est de favoriser la stabilité de l'arme pendant le tir et d'accélérer le retour des organes de visée entre deux coups. L'intégration du dispositif distingue directement cette déclinaison Comp au sein de la gamme.

Configuration Optic Ready au standard RMR

La glissière reçoit une interface **Optic Ready RMR** destinée au montage d'un **viseur point rouge** utilisant cette empreinte. La configuration conserve parallèlement une visée mécanique composée d'un guidon à fibre optique et d'une hausse noire striée. Le tireur dispose ainsi d'une plateforme pensée pour différentes configurations de visée en **tir sportif**.

Détente droite et architecture à percuteur lancé

Le mécanisme repose sur un système à **percuteur lancé** associé à une détente droite en simple action. Le poids de départ annoncé est de 1 650 g. La sécurité comprend une **sûreté intégrée à la détente** ainsi qu'un blocage du percuteur.

Des indicateurs visuels et tactiles pour contrôler l'état de l'arme

À l'arrière de la glissière, un témoin rouge permet de contrôler visuellement et tactilement l'état d'armement du percuteur. Un second repère est associé à l'extracteur au niveau de la fenêtre d'éjection : sa partie rouge devient perceptible lorsqu'une cartouche est chambrée. Ces dispositifs complètent les sécurités mécaniques et fournissent des informations immédiates sur l'état du pistolet.

Une poignée largement modulable

La carcasse en **polymère** reçoit un ensemble de dossierets et de plaquettes latérales interchangeables. Cette conception permet de modifier la largeur et le profil de la poignée selon la morphologie du tireur. À l'avant comme à l'arrière de la glissière, des **stries de préhension** fournissent des zones dédiées aux manipulations.

Magwell amovible et chargeurs de 18 et 20 coups

Le **magwell** élargit l'entrée du puits afin de guider l'introduction du chargeur. Il reste amovible, ce qui permet de faire évoluer la configuration. Cette version est livrée avec deux capacités de chargeur : **18 coups** et **20 coups**.

Rail Picatinny et équipement livré

Le rail **Picatinny** situé sous la partie avant de la carcasse constitue une interface normalisée pour un accessoire compatible. L'ensemble est livré en mallette avec un holster Inside et un nécessaire de nettoyage, auxquels s'ajoutent les éléments interchangeables de la poignée.

Réglementation française

Ce pistolet semi-automatique en **9x19 mm** relève de la **catégorie B**. Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable dans le cadre réglementaire applicable au tir sportif. Une licence de tir seule ne permet pas son acquisition. Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle et le transport nécessite un motif légitime, l'arme devant être rendue immédiatement inutilisable. La conservation s'effectue dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte adaptée.

F.A.Q

Quel type de viseur point rouge peut être monté ?

La glissière est **Optic Ready** et prévue pour une interface **RMR**. Elle permet donc le montage d'un viseur point rouge utilisant cette empreinte.

À quoi sert le compensateur intégré ?

Le **compensateur intégré** est destiné à favoriser la stabilité de l'arme au tir et une remise en batterie plus rapide des organes de visée entre les tirs.

Quelles sont les conditions d'acquisition en France ?

Classé en **catégorie B**, ce pistolet est soumis à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer des justificatifs réglementaires requis pour l'acquisition d'une arme de cette catégorie dans le cadre du tir sportif. Une licence de tir seule ne permet pas l'achat.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.