

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

Hera Arms Chargeur H3MAG Carbon Gen. 3 30 coups

<https://europarm.fr/fr/produit-22072-Hera-Arms-Chargeur-H3MAG-Carbon-Gen.-3-30-coups>



NEW **Cal.223**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Coloris	Prix public conseillé
HAC150	Hera Arms Chargeur H3MAG Carbon Gen. 3 30 coups	A	.223 (5.56 mm)	30	Noir	38,00 € TTC

Un chargeur AR-15/M4 léger et robuste, doté d'un élévateur anti-inclinaison.

Le **Hera Arms H3MAG Carbon Gen. 3** est un chargeur amovible de 30 coups destiné aux plateformes AR-15/M4 conformes au standard STANAG 4179. Compatible avec les calibres **5,56 × 45 mm OTAN** et **.223 Remington**, il possède un corps en **polymère renforcé de fibres de verre** qui associe résistance mécanique et poids contenu.

Son élévateur auto-nivelant limite l'inclinaison pendant l'alimentation, tandis que le ressort en acier protégé contre la corrosion accompagne la montée régulière des cartouches. La texture extérieure rugueuse améliore la prise en main lors des changements de chargeur, y compris lorsque les manipulations doivent être rapides. Un talon démontable facilite l'accès aux composants internes pour le nettoyage.

- **Marque** : Hera Arms
- **Modèle** : H3MAG Carbon Gen. 3
- **Code modèle** : H3G3
- **Référence fabricant** : 13.11.04
- **Type** : chargeur amovible pour arme d'épaule
- **Capacité** : 30 cartouches
- **Calibres** : 5,56 × 45 mm OTAN / .223 Remington
- **Compatibilité** : plateformes AR-15/M4 conformes au standard STANAG 4179
- **Matériau** : polymère renforcé de fibres de verre
- **Ressort** : acier avec protection contre la corrosion
- **Élévateur** : auto-nivelant et anti-inclinaison
- **Finition extérieure** : texture rugueuse
- **Coloris** : noir

- **Poids** : environ 120 à 130 g à vide
- **Fabrication** : Allemagne
- **Classement** : catégorie A1 9° bis

Un chargeur de 30 coups pour plateforme AR-15/M4

Le **Hera Arms H3MAG Carbon Gen. 3** est prévu pour les armes compatibles avec les chargeurs au standard **STANAG 4179**. Il accepte 30 cartouches de **5,56 × 45 mm OTAN** ou de **.223**

Remington. La compatibilité doit être contrôlée avec le modèle exact de l'arme avant toute utilisation.

Corps renforcé et poids contenu

Le corps est fabriqué en **polymère renforcé de fibres de verre** afin de résister aux contraintes mécaniques et aux conditions d'utilisation exigeantes. Son poids d'environ 120 à 130 g à vide limite la masse ajoutée à l'équipement. La surface texturée procure une prise ferme pendant l'insertion ou le retrait du chargeur.

Alimentation régulière des cartouches

L'élévateur auto-nivelant est conçu pour rester correctement aligné dans le corps du chargeur. Associé au ressort en acier protégé contre la corrosion, il accompagne la remontée des cartouches vers les lèvres d'alimentation. Le talon démontable permet d'accéder aux composants internes pour effectuer leur entretien.

Conditions d'acquisition et réglementation

Ce chargeur de 30 coups relève de la **catégorie A1 9° bis** en tant que système d'alimentation de plus de 10 cartouches destiné à une arme d'épaule semi-automatique à percussion centrale. Son acquisition et sa détention sont interdites par principe, sauf dérogation prévue par la réglementation.

Pour un tireur sportif bénéficiant de la dérogation applicable, l'acquisition nécessite la présentation de l'autorisation préfectorale valide de l'arme, de la carcasse ou de la partie inférieure de la boîte de culasse correspondante. Une licence de tir seule ne suffit pas. La détention est limitée à dix systèmes d'alimentation par arme concernée.

Questions fréquentes

À quoi sert l'élévateur anti-inclinaison ?

Il aide l'élévateur à rester aligné pendant sa course afin d'accompagner régulièrement les cartouches vers les lèvres d'alimentation.

Le chargeur peut-il être démonté pour son entretien ?

Oui. Son talon démontable donne accès aux composants internes pour le nettoyage.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.