Leapers Garde-main UTG PRO Monolithic M-LOK MP5 / MAC5

https://europarm.fr/fr/produit-22098-Leapers-Garde-main-UTG-PRO-Monolithic-M-LOK-MP5-MAC5









Plus de visuels disponibles sur le site

NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Coloris	Montage	Prix public conseillé
A92100	Leapers Garde-main UTG PRO Monolithic M-LOK MP5 / MAC5	Vente libre	34.6	4.29	5.2	272	Noir	M-Lok	315, 00 € TTC

Réunit garde-main M-LOK et rail Picatinny 16 encoches sur une structure rigide.

Le **Leapers UTG PRO Monolithic M-LOK Handguard** réunit un garde-main modulaire et une embase optique rigide sur les armes de type MP5 / MAC5. Sa partie supérieure comporte un rail Picatinny continu de 16 encoches, tandis que le pourtour offre 17 emplacements M-LOK complets et cinq demi-emplacements pour répartir les accessoires. Deux **attaches QD** antirotation intégrées facilitent la pose d'une sangle à gauche ou à droite. L'évidement chanfreiné près du levier d'armement réduit les points de pression et les risques d'accrochage pendant la manipulation. Usiné en **aluminium 6061-T6** anodisé noir mat, ce garde-main pèse 272 g installé. Ses arêtes adoucies améliorent la prise en main. Conçu et fabriqué aux États-Unis, il accepte la majorité des crosses fixes et télescopiques compatibles avec la **plateforme MP5**.

- **Marque :** Leapers
- **Gamme :** UTG PRO
- **Modèle :** Monolithic M-LOK Handguard
- **Référence :** MTU055SSM
- **Type :** garde-main monolithique avec embase optique
- **Compatibilité :** MP5 en 9 mm et modèles dérivés
- **Compatibilité avec les crosses :** majorité des crosses fixes et télescopiques
- **Interface supérieure :** rail Picatinny continu
- **Encoches Picatinny :** 16
- **Interfaces M-LOK :** 17 emplacements complets et 5 demi-emplacements
- **Fixation :** interface de verrouillage à griffes
- **Attaches de sangle :** 2 logements QD antirotation intégrés

- **Matériau :** aluminium 6061-T6
- **Finition actuelle :** anodisation noire mate Type III classe 2
- **Couple de serrage :** 20 in-lb avec clé Torx T10
- **Longueur de la partie supérieure :** 13,65" (346,7 mm)
- **Longueur de la partie inférieure :** 5,56" (141,2 mm)
- **Largeur :** 1,69" (42,9 mm)
- **Hauteur installée :** 2,07" (52,6 mm)
- **Hauteur de la partie supérieure :** 1,45" (36,8 mm)
- **Hauteur de la partie inférieure :** 1,43" (36,3 mm)
- **Poids installé :** 272 g
- **Brevets américains :** US 11656059, US 11796282 et US D1144721
- **Fabrication :** États-Unis

Une interface monolithique pour la plateforme MP5

Le **Leapers UTG PRO Monolithic M-LOK Handguard** associe le garde-main et l'embase destinée à l'optique dans une structure commune. Son interface à griffes verrouille la partie supérieure sur le boîtier. Le rail Picatinny de 16 encoches prolonge la surface de montage tout en conservant, grâce à une découpe usinée, la visibilité du numéro de série.

De nombreux emplacements pour répartir les accessoires

Le pourtour du garde-main reçoit 17 emplacements **M-LOK** complets et cinq demi-emplacements. Cette répartition permet d'adapter la position d'une poignée, d'un arrêt de main, d'une lampe ou d'un autre accessoire compatible. Les logements QD antirotation placés de chaque côté accueillent une attache de sangle selon la latéralité recherchée.

Une ergonomie adaptée au levier d'armement du MP5

L'évidement chanfreiné laisse l'espace nécessaire à la manipulation du levier d'armement. Sa forme réduit les zones de pression et les points susceptibles d'accrocher la main ou l'équipement. Les angles adoucis et les contours arrondis complètent cette conception, sans arêtes saillantes autour de la zone de préhension.

Aluminium anodisé et montage au couple prescrit

Le garde-main est usiné en **aluminium 6061-T6** et pèse 272 g une fois installé. Sa finition anodisée noire mate Type III classe 2 protège la surface. Les vis Torx T10 doivent être serrées à 20 in-lb conformément au manuel. L'arme doit être déchargée et mise en sécurité avant toute installation.

FAQ - Leapers UTG PRO Monolithic M-LOK Handguard MP5

Quelles pièces de montage sont fournies ?

Le nécessaire comprend quatre vis #6-32 à tête cylindrique, quatre vis #6-32 à tête plate, quatre griffes de verrouillage, une vis #10-32 à pointe en laiton, une clé Torx T10 et un manuel.

La finition est-elle identique sur toutes les productions ?

Non. Les modèles produits depuis novembre 2024 reçoivent une anodisation noire mate Type III classe 2. Les productions antérieures utilisaient une finition Cerakote H-146 Graphite Black.

Que signifie la mention de conformité 922(r) ?

Le fabricant indique que ce garde-main compte comme une pièce américaine dans le décompte prévu par la règle fédérale américaine 922(r). Cette mention ne constitue pas un classement réglementaire français.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.